


Aus Messing, nicht bauteilgeprüft.
 Manuelle Einstellung des Abblasdrucks (Kontermutter).

Werkstoffe	Drehteile MS 58
Betriebsdruck	Feder 1.4310
Betriebstemperatur	0,5 bis 60 bar
Dichtung	-20 °C bis 180 °C
	FKM



218.11

Mini-Abblasventile aus Messing, G 1/8

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	Ansprech- druck	Abblasleistung	C mm	D mm	SW mm	do mm	Gewicht kg
218.10	103901	G 1/8	0,5 – 1,0 bar	bis 50 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,031
218.11	103902	G 1/8	1,0 – 4,0 bar	bis 200 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,032
218.12	103903	G 1/8	3,0 – 7,0 bar	bis 350 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,033
218.13	103904	G 1/8	6,0 – 12,0 bar	bis 650 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,034
218.14	103905	G 1/8	10,0 – 18,0 bar	bis 870 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,032
218.15	103906	G 1/8	16,0 – 32,0 bar	bis 1600 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,033
218.16	103907	G 1/8	30,0 – 60,0 bar	bis 3000 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,034

Mini-Abblasventile aus Messing, G 1/4

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	Ansprech- druck	Abblasleistung	C mm	D mm	SW mm	do mm	Gewicht kg
218.20	103908	G 1/4	0,5 – 1,0 bar	bis 50 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,035
218.21	103909	G 1/4	1,0 – 4,0 bar	bis 200 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,035
218.22	103910	G 1/4	3,0 – 7,0 bar	bis 350 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,035
218.23	103911	G 1/4	6,0 – 12,0 bar	bis 650 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,036
218.24	103912	G 1/4	10,0 – 18,0 bar	bis 870 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,036
218.25	103913	G 1/4	16,0 – 32,0 bar	bis 1600 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,036
218.26	103914	G 1/4	30,0 – 60,0 bar	bis 3000 l/min	27,0 – 34,0	7,0	16	3,0	0,037