

beidseitig absperrend

Kupplungen, Einstecktüllen und Nippel sind mit Ventilen ausgerüstet, welche beim Kuppeln öffnen und somit den Durchgang gewährleisten.

Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert.

Betriebsdruck:

0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +100 °C

Durchflussmenge (Luft):

700 l/min (bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar)

Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:

Messing

Feder, Sprengring, Kugeln:

Edelstahl

Dichtmaterial:

NBR

Medien:

Druckluft, Wasser, neutrale Gase und Flüssigkeiten



243.01-B





243.33-B



243.45-B

Durchflusswerte:



Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.01-B	107506	G 1/4 außen	22	41,1	24,8	9,0
243.02-B	107507	G 3/8 außen	22	41,1	24,8	9,0
243.03-B	107508	G 1/2 außen	24	44,1	24,8	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.11-B	107509	G 1/4 innen	22	41,1	24,8	9,0
243.22-B	107510	G 3/8 innen	22	41,1	24,8	9,0
243.33-B	107511	G 1/2 innen	24	44,1	24,8	10,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing mit Schlauchtülle


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.44-B	107512	Tülle LW 6 mm	21	58,0	24,8	25,0
243.47-B	107513	Tülle LW 8 mm	21	58,0	24,8	25,0
243.45-B	107514	Tülle LW 9 mm	21	58,0	24,8	25,0
243.49-B	107515	Tülle LW 10 mm	21	58,0	24,8	25,0
243.46-B	107516	Tülle LW 13 mm	21	58,0	24,8	25,0



Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss

Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.06-B	107517	Tülle LW 6 mm	21	60,0	25,0
243.351-B	107518	Tülle LW 8 mm	21	60,0	25,0
243.07-B	107519	Tülle LW 9 mm	21	60,0	25,0
243.352-B	107520	Tülle LW 10 mm	21	60,0	25,0
243.10-B	107521	Tülle LW 13 mm	21	60,0	25,0



243.07-B

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.48-B	107522	Nippel G 1/8 außen	22	44,5	9,0
243.50-B	107523	Nippel G 1/4 außen	22	43,1	9,0
243.51-B	107524	Nippel G 3/8 außen	22	43,1	9,0
243.52-B	107525	Nippel G 1/2 außen	22	46,1	12,0



243.50-B

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.54-B	107526	Nippel G 1/8 innen	22	43,1	9,0
243.55-B	107527	Nippel G 1/4 innen	22	43,1	10,0
243.56-B	107528	Nippel G 3/8 innen	22	43,1	9,0
243.57-B	107529	Nippel G 1/2 innen	24	46,1	9,0




243.55-B



Tülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde