

Messing vernickelt

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Ideal einsetzbar für:

Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regeltechnik, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)



Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Messing vernickelt

Feder, Sprengring, Kugeln: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Durchflusswerte:



243.08/2-N



243.08/4-N



243.08/6-N



243.08/8-N



243.08/10-N

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/1-N	107087	M 5 außen	9	26,0	10,0	5,0	-	-
243.08/2-N	107088	G 1/8 außen	11	28,0	10,0	7,0	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/3-N	107089	M 5 innen	9	25,0	10,0	5,0	-	-
243.08/4-N	107090	G 1/8 innen	12	28,0	10,0	7,0	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt mit Schlauchtülle


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/5-N	107091	Tülle LW 3	-	35,0	10,0	13,0	-	-
243.08/6-N	107092	Tülle LW 4	-	35,0	10,0	13,0	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/7-N	107093	Schlauchanschluss 4x3	-	34,0	10,0	7,0	5,0	M 7x0,5
243.08/8-N	107094	Schlauchanschluss 5x3	-	34,0	10,0	7,0	5,0	M 7x0,5
243.08/9-N	107095	Schlauchanschluss 6x4	-	34,0	10,0	7,0	5,0	M 8x0,5

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/10-N	107096	4 mm	10	35,0	10,0	-	-	-




Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss



push-in



243.09/2-N



243.09/5-N



243.09/6-N



243.09/8-N



243.09/10-N

Einstecktüllen NW 2,7, Messing vernickelt

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/1-N	107097	Tülle LW 3	-	24,0	7,0	13,0	-	-
243.09/2-N	107098	Tülle LW 4	-	24,0	7,0	13,0	-	-

Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, für Schlauch

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/3-N	107099	Nippel für Schlauch 4x3	7	25,0	-	7,0	5,0	M 7x0,5
243.09/4-N	107100	Nippel für Schlauch 5x3	7	25,0	-	7,0	5,0	M 7x0,5
243.09/5-N	107101	Nippel für Schlauch 6x4	8	25,0	-	7,0	5,0	M 8x0,5

Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, Außengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/6-N	107102	Nippel M 5 außen	7	18,0	-	5,0	-	-
243.09/7-N	107103	Nippel G 1/8 außen	11	20,0	-	7,0	-	-

Nippel NW 2,7, Messing vernickelt, Innengewinde


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/8-N	107104	Nippel M 5 innen	7	17,0	-	5,0	-	-
243.09/9-N	107105	Nippel G 1/8 innen	12	19,0	-	7,0	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing vernickelt, mit push-in Anschluss


Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/10-N	107106	4 mm	10	25,0	10,0	-	-	-




Tülle




Nippel für Schlauch



Außengewinde



Innengewinde



push-in