


Schlauchverbindungsteile für PA- und PUR-Schläuche aus Messing CW617N und Acetalcopolymerisat (POM).


Temperaturbereich	-10 °C bis +60 °C
Arbeitsdruck max.	10 bar
max. zulässiger Überdruck	10 bar



RTU-6-6

Gerader Schlauchverbindungstutzen, Messing


Artikel Nr.	Ident Nr.	für Schlauch mm	L1 mm
RTU-2-2	133400	LW 2	14,0
RTU-3-3	133401	LW 3	19,0
RTU-4-4	133402	LW 4	23,0
RTU-6-6	133403	LW 6	28,0



RTU-6-4

Gerader Reduzierstutzen, Messing


Artikel Nr.	Ident Nr.	für Schlauch mm	L1 mm
RTU-3-2	133404	LW 3/2	18,0
RTU-4-3	133405	LW 4/3	20,0
RTU-6-4	133406	LW 6/4	25,5



LPK-600

Winkel-Schlauchverbindungsstutzen, Messing und POM


Artikel Nr.	Ident Nr.	für Schlauch mm	L1 mm	L2 mm
LPK-300	133407	LW 3	15,3	15,3
LPK-400	133408	LW 4	18,7	18,7
LPK-600	133409	LW 6	25,8	25,8



TPK-600

T-Schlauchverbindungsstutzen, Messing und POM


Artikel Nr.	Ident Nr.	für Schlauch mm	L1 mm	L2 mm
TPK-300	133410	LW 3	30,6	15,3
TPK-400	133411	LW 4	37,3	18,7
TPK-600	133412	LW 6	51,6	25,8



YPK-600

Y-Schlauchverbindungsstutzen, Messing und POM

Artikel Nr.	Ident Nr.	für Schlauch mm	L2 mm
YPK-300	133413	LW 3	15,9
YPK-400	133414	LW 4	20,2
YPK-600	133415	LW 6	29,0



VPK-600

V-Schlauchverbindungsstutzen, Messing und POM

Artikel Nr.	Ident Nr.	für Schlauch mm	L2 mm
VPK-300	133416	LW 3	15,9
VPK-400	133417	LW 4	20,2
VPK-600	133418	LW 6	30,0