

Typ »Typhoon pro«

Stufenlos regelbare und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole in Vollmetallausführung mit ausgesprochen starker Blastleistung.

Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon pro« eine ca. 3-fach höhere Blastleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand.

Resistent gegen Chemikalien und chemische Lösungsmittel, auf Grund der verchromten Oberfläche leicht zu reinigen.

Gehäuse:	Aluminium verchromt
Handhebel:	Zink Druckguss
Düse:	Messing verchromt
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Gewindeanschluss Düse:	1/2" – 27 UNS



39 A

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon pro«

Artikel Nr.	Ident Nr.	Anschlussart
39 A	114464	Tülle LW 6
39 B	114465	Tülle LW 9
39 C	114466	Tülle LW 13
39 K	114467	Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2



39 K

Durchfluss:

Druck in bar:	2,1	3,5	5,2	6,9	8,3	9,0	9,7
Luftverbrauch in m³/min.:	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9

Zubehör für »Typhoon« Blaspistolen

Artikel Nr.	Ident Nr.	Beschreibung
29.300	114433	Verlängerungsrohr 300 mm
29.600	114434	Verlängerungsrohr 600 mm
29.550	114435	Standarddüse, AG 1/2 - 27 UNS
29.551	114436	Düse für Verlängerungsrohr, IG 1/2 - 27 UNS
29.560	114437	Adapter für Nadeldüsen
29.562	114438	Nadeldüse Außen-Ø 1,27 mm, Länge: 30 mm, Adapter 29.560 erforderlich
29.563	114439	Nadeldüse Außen-Ø 1,87 mm, Länge: 44 mm, Adapter 29.560 erforderlich
29.564	114440	Nadeldüse Außen-Ø 2,43 mm, Länge: 62 mm, Adapter 29.560 erforderlich
29.565	114441	Nadeldüse Außen-Ø 3,40 mm, Länge: 70 mm, Adapter 29.560 erforderlich



29.300



29.550



29.550



29.560



29.562 – 29.565