

5-schichtiger Wasserschlauch aus Soft-PVC mit gestrickter Polyester-Gewebeeinlage. Die mehrschichtige Schlauchstruktur mit gestrickter Gewebeeinlage garantiert hohe Flexibilität, leichte Handhabung, ausgezeichnete Biegefestigkeit sowie hohe Knick- und UV-Beständigkeit.

Betriebstemperatur:
Einsatzbereich:

-20 °C bis +60 °C
Gartenbau, Landwirtschaft,
Hoch- und Tiefbau, Industrie



WS13-25

Wasserschlauch, Rolle à 25 m						
Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Wandstärke mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm
WS13-25	113947	12,5	2,5	10	25	63
WS19-25	113948	19	3,0	9	23	90
WS25-25	113949	25	3,25	8	20	120

Wasserschlauch, Rolle à 50 m						
Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Wandstärke mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Berstdruck bar	Biegeradius mm
WS13-50	113950	12,5	2,5	10	25	63
WS19-50	113951	19	3,0	9	23	90
WS25-50	113952	25	3,25	8	20	120

Schläuche WS25-25 und WS25-50 haben eine gelbe Schlauchdecke ohne blaue Streifen