

Aus Nylon (PA).

Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien.
 Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
 Sehr gute Rückholkraft durch Nylon (PA).

Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C
 Betriebsdruck: max. (Angaben bei +23 °C)
 SP 5: 22 bar
 SP 6: 16 bar
 SP 8: 13 bar
 SP 10: 12 bar
 SP 12: 11 bar
 Anwendung: Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe,
 organische und anorganische Stoffe

Spiralschlauch ohne Anschlüsse

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Windungen	Arbeitslänge max. m
SP 5	113391	4,7x3,1	38	144	10,0
SP 6	113392	6,3x4,8	75	140	22,5
SP 8	113393	7,9x6,3	75	135	22,5
SP 10	113394	9,5x7,9	115	90	22,5
SP 12	113395	11,8x9,5	140	70	22,5



SP 6

Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Windungen	Arbeitslänge max. m
SP 5-250	113396	R 1/8	4,7x3,1	38	36	2,5
SP 5-500	113397	R 1/8	4,7x3,1	38	72	5,0
SP 5-750	113398	R 1/8	4,7x3,1	38	108	7,5
SP 6-250	113399	R 1/4	6,3x4,8	75	15	2,5
SP 6-500	113400	R 1/4	6,3x4,8	75	30	5,0
SP 6-750	113401	R 1/4	6,3x4,8	75	45	7,5
SP 8-250	113402	R 1/4	7,9x6,3	75	15	2,5
SP 8-500	113403	R 1/4	7,9x6,3	75	30	5,0
SP 8-750	113404	R 1/4	7,9x6,3	75	45	7,5
SP 10-250	113405	R 1/4	9,5x7,9	115	10	2,5
SP 10-500	113406	R 1/4	9,5x7,9	115	20	5,0
SP 10-750	113407	R 1/4	9,5x7,9	115	30	7,5
SP 12-250	113408	R 3/8	11,8x9,5	140	8	2,5
SP 12-500	113409	R 3/8	11,8x9,5	140	15	5,0
SP 12-750	113410	R 3/8	11,8x9,5	140	23	7,5



SP 8-500

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Standardkupplung Messing blank, NW 7,2 und Stecknippel Messing blank

Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø mm	Spiral-Ø außen mm	Windungen	Arbeitslänge max. m
SP 8-250KSD	113411	7,9x6,3	75	15	2,5
SP 8-500KSD	113412	7,9x6,3	75	30	5,0
SP 8-750KSD	113413	7,9x6,3	75	45	7,5
SP 10-250KSD	113424	9,5x7,9	115	10	2,5
SP 10-500KSD	113415	9,5x7,9	115	20	5,0
SP 10-750KSD	113416	9,5x7,9	115	30	7,5
SP 12-250KSD	113417	11,8x9,5	140	8	2,5
SP 12-500KSD	113418	11,8x9,5	140	15	5,0
SP 12-750KSD	113419	11,8x9,5	140	23	7,5



SP 8-500KSD

Drehbare Verschraubungen mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche aus Nylon (PA)

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	Schlauch-Ø mm	Ausführung
SP 110	113420	R 1/8	11	4,7x3,1	Messing
SP 111	113421	R 1/4	14	6,3x4,8	Messing
SP 112	113422	R 1/4	14	7,9x6,3	Messing
SP 113	113423	R 1/4	15	9,5x7,9	Messing
SP 114	113424	R 3/8	19	11,8x9,5	Messing



SP 111

Starre Verschraubungen mit Knickschutzfeder für kalibrierte Schläuche

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	SW mm	Schlauch-Ø mm	Länge mm	Ausführung
SP 101/1	113425	G 1/8	12	6,0x4,0	103,0	Messing
SP 101/2	113426	G 1/8	12	8,0x6,0	106,0	Messing
SP 102/1	113427	G 1/4	17	6,0x4,0	103,0	Messing
SP 102/2	113428	G 1/4	17	8,0x6,0	106,0	Messing
SP 102/3	113429	G 1/4	17	10,0x8,0	119,0	Messing
SP 102/4	113430	G 1/4	17	12,0x9,0	123,0	Messing
SP 104/1	113431	G 3/8	19	8,0x6,0	106,0	Messing
SP 104/2	113432	G 3/8	19	10,0x8,0	119,0	Messing
SP 104/3	113433	G 3/8	19	12,0x9,0	123,0	Messing



SP 102/1

Druck-/Temperatur-Diagramm der Spiralschläuche aus Nylon (PA):

