

Typ »Sparklin«, in Rollen à 25 m.

Blauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstharzmaterial. Diese Ummantelung schützt den innenliegenden PU-Schlauch gegen Schweißfunken. Die Ummantelung haftet nicht am Innenrohr und kann problemlos soweit entfernt werden, dass Anschlüsse mit konventionellen Fittings hergestellt werden können.

- schützt gegen Schweißfunken
- kein Knicken
- beständig gegen Öle, Fette, Säuren, Basen, Wärme, Alterung, UV-Licht
- sehr flexibel, hervorragend biegsam
- beständig gegen viele Chemikalien

Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
 Arbeitsdruck: abhängig von der Temperatur
 12 bar bei 24 °C
 5 bar bei 66 °C
 Farbe: schwarz



Funkenerosionsgeschützter PU-Schlauch						
Artikel Nr.	Ident Nr.	Schlauch-Ø mm	Wandstärke Ummantelung mm	Wandstärke Schlauchseele mm	Rollen- länge m	Biegeradius mm
189.50	113879	6x4	0,762 +/- 0,127 (0,030" +/- 0,005")	1,0	25	12,7
189.51	113880	8x5	0,762 +/- 0,127 (0,030" +/- 0,005")	1,5	25	19,0
189.52	113881	12x8	0,762 +/- 0,127 (0,030" +/- 0,005")	2,0	25	28,6