

Technisches Datenblatt PDF

7005HVUJ74



HochpräzisionsRadialSchräggugellager

Hochpräzisions-Axial-Schräggugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Eigenschaften	
d	25 mm
D	47 mm
B	12 mm
d1	32,20 mm
D1	40,05 mm
D2	43,05 mm
a	14 mm
Kontaktwinkel, α	25 °
rs min	0,60 mm
r1s min	0,30 mm
f0	14.931
Präzisionsklasse	P4
Masse	0,08 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	12,20 kN
Statische Tragzahl, C0	8,20 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,48 kN
Nlim (Öl)	44 000 Tr/min
Nlim (Fett)	29 000 Tr/min
axiale Bewegung K Faktor	0.76
Vorspannungsklasse	7
Vorspannung	110 kN
axial rigidity	91 N/ μ m
radial rigidity	192 N/ μ m
Min Betriebstemperatur, Tmin	-30 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,52 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,30 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,70 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	29,50 mm
db min	29,50 mm
Da max	42,50 mm
Db max	42,50 mm
r1a max	0,30 mm
ra max	0,60 mm
D6	34,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Serie			e	Einzellager und DT-Anordnung				DB- und DF-Anordnung			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92		1.41
	30°		0.8				0.39		0.78		1.24

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

Séries			Einzellager und DT-Anordnung		DB- und DF-Anordnung	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$