

Technisches Datenblatt PDF

6010LLBC3/2AS



Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitig

Technische Eigenschaften

d	50 mm
D	80 mm
B	16 mm
rs min	1 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,26 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	21,80 kN
Statische Tragzahl, C0	16,60 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,75 kN
f0	15.5
Nlim (Fett)	8400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,31 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	6,06 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,94 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	55 mm
da max	57,50 mm
Da max	75 mm
ra max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$