

## Technisches Datenblatt PDF 6822LLU/2AS



### Einreihige Rillenkugellager

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig

Technische Eigenschaften	
d	110 mm
D	140 mm
B	16 mm
rs min	1 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,52 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	24,90 kN
Statische Tragzahl, C0	28,20 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	1,15 kN
f0	16
Nlim (Fett)	2 600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-25 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	110 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	15,68 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	13,11 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,89 Hz



### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	115 mm
Da max	135 mm
ra max	1 mm

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

#### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

$X_0$	$Y_0$
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung:  
Wenn  $P_0 < Fr$ , dann  $P_0 = Fr$