

Technisches Datenblatt PDF


6003LTZZ




Einreihige Rillenkugellager

Einreihige Radialkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Stahlblechabdeckung beidseitig, Für Anwendungen bis - 40 °C

Technische Eigenschaften	
d	17 mm
D	35 mm
B	10 mm
d1	22,80 mm
D1	31,40 mm
rs min	0,30 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,04 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	5,80 kN
Statische Tragzahl, C0	3,25 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	0,15 kN
f0	14.4
Nref	20 000 Tr/min
Nlim	28 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-60 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,28 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	4,08 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	5,92 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	19 mm
da max	22,80 mm
Da max	33 mm
ra max	0,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$