

# Technisches Datenblatt PDF


## 7203B




### Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

| Technische Eigenschaften |         |
|--------------------------|---------|
| d                        | 17 mm   |
| D                        | 40 mm   |
| B                        | 12 mm   |
| a                        | 18 mm   |
| Kontaktwinkel, $\alpha$  | 40 °    |
| rs min                   | 0,60 mm |
| r1s min                  | 0,30 mm |
| Masse                    | 0,07 kg |
| Marke                    | NTN     |



| Produktleistung                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 11 kN         |
| Statische Tragzahl, C0                      | 6,10 kN       |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 0,28 kN       |
| Nlim (Öl)                                   | 22 000 Tr/min |
| Nlim (Fett)                                 | 17 000 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C        |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 120 °C        |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,41 Hz       |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 3,89 Hz       |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 4,46 Hz       |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 6,54 Hz       |



| Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile |          |
|--------------------------------------------|----------|
| da min                                     | 21,50 mm |
| db min                                     | 19,50 mm |
| Da max                                     | 35,50 mm |
| Db max                                     | 37,50 mm |
| r1a max                                    | 0,30 mm  |
| ra max                                     | 0,60 mm  |

## Berechnungskoeffizienten

### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

|     | e    | Einzellager und DT-Anordnung |   |             |      | DB- und DF-Anordnung |      |             |      |
|-----|------|------------------------------|---|-------------|------|----------------------|------|-------------|------|
|     |      | Fa / Fr ≤ e                  |   | Fa / Fr > e |      | Fa / Fr ≤ e          |      | Fa / Fr > e |      |
|     |      | X                            | Y | X           | Y    | X                    | Y    | X           | Y    |
| 30° | 0.8  | 1                            | 0 | 0.9         | 0.76 | 1                    | 0.78 | 0.63        | 1.24 |
| 40° | 1.14 |                              |   | 0.35        | 0.57 |                      | 0.55 | 0.57        | 0.93 |

### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

| a   | Einzellager und DT-Anordnung |                | DB- und DF-Anordnung |                |
|-----|------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
|     | X <sub>0</sub>               | Y <sub>0</sub> | X <sub>0</sub>       | Y <sub>0</sub> |
| 30° | 0.5                          | 0.33           | 1                    | 0.66           |
| 40° |                              | 0.26           |                      | 0.52           |

Für Einzellager und DT-Anordnung :

Wenn  $P_0 \leq F_r$ , dann  $P_0 = F_r$