

Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC505	1205K	FR 52x5	RDC505
	2205K	FR 52x3,5	
	22205K	FR 52x3,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC505



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung



Technische Eigenschaften	
d	20 mm
a	165 mm
b	46 mm
c	19 mm
g	25 mm
h	40 mm
h1	74 mm
l	67 mm
l1	79 mm
l2	134 mm
l3	85
m	130 mm
m1	116 mm
m3	101 mm
n1	28 mm
m2	152 mm
n2	32 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	52 mm
z	2 mm
Gehäusegewicht	1,60 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	30 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 505 DS
Dichtung LA	SC 505 LA
Dichtung SV	SC 505 SV
Dichtung TA	SC 505 TA
Dichtung FS	SC 505 FS
Endabdeckung EC	SC505EC
VRing Option	V20A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M10x40
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	35 Nm
maximale Lasten 120°	60 kN
maximale Lasten 150°	35 kN
maximale Lasten 180°	30 kN

Bruchlasten	
P 0°	180 kN
P 55°	160 kN
P 90°	95 kN
P 120°	70 kN
P 150°	60 kN
P 180°	80 kN