


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC520-617	1220K	FR 180x18	RDC520
	2220K	FR 180x12	
	22220K	FR 180x12	
	23220K	FR 180x4,85	

Technisches Datenblatt PDF SNC520



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung



Technische Eigenschaften	
d	90 mm
a	380 mm
b	110 mm
c	40 mm
g	70 mm
h	112 mm
h1	215 mm
l	160 mm
l1	174 mm
l2	231 mm
l3	187
m	320 mm
m1	300 mm
m3	250 mm
n1	66 mm
m2	348 mm
n2	78 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
u	26 mm
v	32 mm
D	180 mm
z	4 mm
Gehäusegewicht	18,40 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	900 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 520 DS
Dichtung LA	SC 520 LA
Dichtung SV	SC 520 SV
Dichtung TA	SC 520 TA
Dichtung FS	SC 520 FS
Endabdeckung EC	SC520617EC
VRing Option	V90A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	500 Nm
Verbindungsschrauben	M24x100
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	500 Nm
maximale Lasten 120°	360 kN
maximale Lasten 150°	210 kN
maximale Lasten 180°	180 kN

Bruchlasten	
P 0°	750 kN
P 55°	630 kN
P 90°	375 kN
P 120°	280 kN
P 150°	250 kN
P 180°	320 kN