


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNC506-605	1305K	FR 62x7,5	RDC605
	2305K	FR 62x4	
	21305K	FR 62x7,5	

Technisches Datenblatt PDF SNC605



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung



Technische Eigenschaften	
d	20 mm
a	185 mm
b	52 mm
c	22 mm
g	32 mm
h	50 mm
h1	89 mm
l	77 mm
l1	89 mm
l2	144 mm
l3	95
m	150 mm
m1	130 mm
m3	113 mm
n1	25 mm
m2	172 mm
n2	38 mm
Durchmesser Passstifte	5 mm
u	15 mm
v	20 mm
D	62 mm
z	2 mm
Gehäusegewicht	2,30 kg
Gehäusematerial	Grauguss
anfängliche Schmierstoffmenge	45 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 605 DS
Dichtung LA	SC 605 LA
Dichtung SV	SC 605 SV
Dichtung TA	SC 605 TA
Dichtung FS	SC 605 FS
Endabdeckung EC	SC506605EC
VRing Option	V20A

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M12
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	65 Nm
Verbindungsschrauben	M10x40
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	35 Nm
maximale Lasten 120°	60 kN
maximale Lasten 150°	35 kN
maximale Lasten 180°	30 kN

Bruchlasten	
P 0°	200 kN
P 55°	170 kN
P 90°	100 kN
P 120°	80 kN
P 150°	67 kN
P 180°	85 kN