


Gehäuse	Wälzlager	Festring (2x)	Reglerscheibe
SNCD522-619	1222	FR 200x21	RDC222
	2222	FR 200x13,5	
	22222	FR 200x13,5	
	23222	FR 200x5,1	

Technisches Datenblatt PDF SNCD222



Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung



Technische Eigenschaften	
d	110 mm
d1	125 mm
D1	26 mm
D2	18 mm
a	410 mm
b	120 mm
c	45 mm
g	80 mm
h	125 mm
h1	242 mm
l	175 mm
l1	193 mm
l2	249 mm
l3	206
m	350 mm
m1	320 mm
m3	282 mm
n1	74 mm
m2	378 mm
n2	88 mm
Durchmesser Passstifte	8 mm
D	200 mm
B	22 mm
Gehäusegewicht	26 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
anfängliche Schmierstoffmenge	1 200 ccm
Marke	SNR

Special protection	
Dichtung DS	SC 222 DS
Dichtung LA	SC 222 LA
Dichtung SV	SC 222 SV
Dichtung TA	SC 222 TA
Dichtung FS	SC 222 FS
Endabdeckung EC	SC522619EC
VRing Option	V130A

Bruchlasten	
P 0°	1 710 kN
P 55°	1 440 kN
P 90°	810 kN
P 120°	639 kN
P 150°	576 kN
P 180°	720 kN