

# Technisches Datenblatt PDF

## 759/752




### Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig


#### Technische Eigenschaften

|       |           |
|-------|-----------|
| d     | 88,90 mm  |
| D     | 161,93 mm |
| B     | 48,26 mm  |
| C     | 38,10 mm  |
| T     | 47,63 mm  |
| d1    | 120,50 mm |
| a     | 35,63 mm  |
| e     | 0.34      |
| Y2    | 1.76      |
| Y0    | 0.97      |
| Masse | 4,09 kg   |
| Marke | BOWER     |



#### Produktleistung

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 270 kN       |
| Lebensdauerkoeffizient, A2                  | 1.4          |
| Statische Tragzahl, C0                      | 385 kN       |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 44,20 kN     |
| Nlim (Öl)                                   | 3 100 Tr/min |
| Nlim (Fett)                                 | 2 300 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C       |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 120 °C       |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,43 Hz      |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 6,92 Hz      |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 8,19 Hz      |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 10,81 Hz     |



### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|         |         |
|---------|---------|
| ra max  | 3,50 mm |
| r1a max | 3,30 mm |

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| Fa / Fr ≤ e |   | Fa / Fr > e |    |
|-------------|---|-------------|----|
| X           | Y | X           | Y  |
| 1           | 0 | 0.4         | Y2 |

#### Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| X <sub>0</sub> | Y <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|
| 0.5            | Y0             |

Wenn  $P_0 < Fr$ , dann  $P_0 = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.