

# Technisches Datenblatt PDF

## 32956XUE1




### Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| d                        | 280 mm    |
| D                        | 380 mm    |
| B                        | 63,50 mm  |
| C                        | 48 mm     |
| T                        | 63,50 mm  |
| d1                       | 331,50 mm |
| a                        | 75 mm     |
| rs min                   | 3 mm      |
| r1s min                  | 2,50 mm   |
| e                        | 0.43      |
| Y2                       | 1.39      |
| Y0                       | 0.76      |
| Masse                    | 20 kg     |
| Referenz gemäß ISO355    | T4EC280   |
| Marke                    | NTN       |



| Produktleistung                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 725 kN       |
| Lebensdauerkoeffizient, A2                  | 1            |
| Statische Tragzahl, C0                      | 1 520 kN     |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 129,50 kN    |
| Nlim (Öl)                                   | 1 100 Tr/min |
| Nlim (Fett)                                 | 790 Tr/min   |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C       |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 120 °C       |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,47 Hz      |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 13,64 Hz     |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 16,74 Hz     |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 19,26 Hz     |



### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|         |         |
|---------|---------|
| da max  | 298 mm  |
| db min  | 294 mm  |
| Da min  | 344 mm  |
| Da max  | 368 mm  |
| Db min  | 368 mm  |
| Ca min  | 11 mm   |
| Cb min  | 15 mm   |
| ra max  | 2,50 mm |
| r1a max | 2 mm    |

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| $Fa / Fr \leq e$ |   | $Fa / Fr > e$ |    |
|------------------|---|---------------|----|
| X                | Y | X             | Y  |
| 1                | 0 | 0.4           | Y2 |

#### Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

| $Xo$ | $Yo$ |
|------|------|
| 0.5  | Y0   |

Wenn  $Po < Fr$ , dann  $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.