

Technisches Datenblatt PDF

4T56425/56650



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften

d	107,95 mm
D	165,10 mm
B	36,51 mm
C	26,99 mm
T	36,51 mm
d1	137,80 mm
a	38,51 mm
e	0.5
Y2	1.21
Y0	0.66
Masse	2,69 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	191 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	315 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	35 kN
Nlim (Öl)	2 700 Tr/min
Nlim (Fett)	2 100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,46 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,37 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	12,27 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,73 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
0.5	Y0

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.