

Technisches Datenblatt PDF

4T65237/65500



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften

d	60,33 mm
D	127 mm
B	44,45 mm
C	34,93 mm
T	44,45 mm
d1	92 mm
a	35,15 mm
e	0.49
Y2	1.23
Y0	0.68
Masse	2,65 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	203 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	263 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	32,10 kN
Nlim (Öl)	4 200 Tr/min
Nlim (Fett)	3 100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,65 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,69 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,31 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
0.5	Y0

Wenn $P_0 < Fr$, dann $P_0 = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.