

Technisches Datenblatt PDF

4TL433749/L433710



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	158,75 mm
D	205,58 mm
B	23,81 mm
C	18,26 mm
T	23,81 mm
d1	182 mm
a	33,61 mm
e	0.37
Y2	1.61
Y0	0.88
Masse	1,89 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	126 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	247 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	25,10 kN
Nlim (Öl)	2 000 Tr/min
Nlim (Fett)	1 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,47 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	18,28 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	21,78 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	24,22 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.