

Technisches Datenblatt PDF

ET32203



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften

d	17 mm
D	40 mm
B	16 mm
C	14 mm
T	17,25 mm
d1	31 mm
a	11,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.31
Y2	1.92
Y0	1.06
Masse	0,10 kg
Referenz gemäß ISO355	T2DD017
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	27,30 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.9
Statische Tragzahl, C0	28,30 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	3,45 kN
Nlim (Öl)	13 000 Tr/min
Nlim (Fett)	9 900 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,92 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,66 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,34 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da max	23 mm
db min	22,50 mm
Da min	33 mm
Da max	34,50 mm
Db min	37 mm
Ca min	2 mm
Cb min	3 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.