

Technisches Datenblatt PDF

ET32204



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	20 mm
D	47 mm
B	18 mm
C	15 mm
T	19,25 mm
d1	33 mm
a	12,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.33
Y2	1.81
Y0	1
Masse	0,16 kg
Referenz gemäß ISO355	T2DD020
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	36,50 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.9
Statische Tragzahl, C0	39,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	4,80 kN
Nlim (Öl)	12 000 Tr/min
Nlim (Fett)	8 800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,02 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,09 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,91 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da max	26 mm
db min	25,50 mm
Da min	39 mm
Da max	41,50 mm
Db min	43 mm
Ca min	2 mm
Cb min	4 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.