

Technisches Datenblatt PDF

ET332/28



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	28 mm
D	58 mm
B	24 mm
C	19 mm
T	24 mm
d1	43 mm
a	15,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.34
Y2	1.77
Y0	0.97
Masse	0,29 kg
Referenz gemäß ISO355	T2DE028
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	58 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.9
Statische Tragzahl, C0	69,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	8,50 kN
Nlim (Öl)	8 900 Tr/min
Nlim (Fett)	6 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,61 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,65 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,35 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da max	34 mm
db min	33,50 mm
Da min	49 mm
Da max	52,50 mm
Db min	55 mm
Ca min	5 mm
Cb min	5 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.