

Technisches Datenblatt PDF ETLM78349A/LM78310A



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	34,99 mm
D	61,97 mm
B	17 mm
C	13,60 mm
T	16,70 mm
d1	49 mm
a	14,30 mm
e	0.44
Y2	1.35
Y0	0.74
Masse	0,21 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	37 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.9
Statische Tragzahl, C0	48 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	5,90 kN
Nlim (Öl)	7 900 Tr/min
Nlim (Fett)	5 900 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	8,24 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	9,30 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,71 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.