

Technisches Datenblatt PDF

32007A



Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	35 mm
D	62 mm
B	18 mm
C	14 mm
T	18 mm
d1	58,60 mm
a	15,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.45
Y2	1.32
Y0	0.73
Masse	0,22 kg
Referenz gemäß ISO355	T4CC035
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	44 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1
Statische Tragzahl, C0	56,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	6,90 kN
Nref	7 000 Tr/min
Nlim	12 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,44 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	7,57 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	8,75 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,25 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da max	40 mm
db min	40,50 mm
Da min	54 mm
Da max	56,50 mm
Db min	59 mm
Ca min	4 mm
Cb min	4 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.