

Technisches Datenblatt PDF


21307VC3




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	35 mm
D	80 mm
B	21 mm
d2	46,30 mm
D1	71 mm
rs min	1,50 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	
e	0.27
Y1	2.48
Y2	3.69
Y0	2.42
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	0,51 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	83,10 kN
Statische Tragzahl, C0	66 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	8,75 kN
Nref	7 100 Tr/min
Nlim	11 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,15 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,30 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,70 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	44 mm
Da max	71 mm
ra max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.