

Technisches Datenblatt PDF


22212EG15C3




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	60 mm
D	110 mm
B	28 mm
d2	71,90 mm
D1	98,50 mm
rs min	1,50 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	
e	0.24
Y1	2.84
Y2	4.23
Y0	2.78
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	1,09 kg
Marke	SNR



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	187 kN
Statische Tragzahl, C0	181 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	22 kN
Nref	5 600 Tr/min
Nlim	7 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,17 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,60 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,41 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	69 mm
Da max	101 mm
ra max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.