

## Technisches Datenblatt PDF

### 23128EMW33C4



## Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring

| Technische Eigenschaften    |          |
|-----------------------------|----------|
| d                           | 140 mm   |
| D                           | 225 mm   |
| B                           | 68 mm    |
| D1                          | 202 mm   |
| rs min                      | 2,10 mm  |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3        |
| b                           | 10,50 mm |
| k                           | 5 mm     |
| e                           | 0.26     |
| Y1                          | 2.55     |
| Y2                          | 3.8      |
| Y0                          | 2.5      |
| Radiallagerluftklasse       | C4       |
| Masse                       | 11,30 kg |
| Marke                       | SNR      |



| Produktleistung                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 802 kN       |
| Statische Tragzahl, C0                      | 1 030 kN     |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 76,60 kN     |
| Nref                                        | 2 200 Tr/min |
| Nlim                                        | 2 800 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C       |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 200 °C       |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,44 Hz      |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 7,84 Hz      |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 9,64 Hz      |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 12,36 Hz     |



### Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

|        |        |
|--------|--------|
| da min | 152 mm |
| Da max | 213 mm |
| ra max | 2 mm   |

### Berechnungskoeffizienten

#### Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| Fa / Fr ≤ e |    | Fa / Fr > e |    |
|-------------|----|-------------|----|
| X           | Y  | X           | Y  |
| 1           | Y1 | 0.67        | Y2 |

#### Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| X <sub>0</sub> | Y <sub>0</sub> |
|----------------|----------------|
| 1              | Y0             |

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.