

Technisches Datenblatt PDF

NJ2211ET2



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Technische Eigenschaften	
d	55 mm
D	100 mm
B	25 mm
E	90 mm
F	66 mm
d1	70,80 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	0,78 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	97 kN
Statische Tragzahl, C0	114 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	13,90 kN
Nlim (Öl)	6600 Tr/min
Nlim (Fett)	5600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,35 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,77 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,23 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	63 mm
da max	65 mm
dc min	73 mm
Da max	92 mm
ra max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$