

Technisches Datenblatt PDF

NU1006G1



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Messingkäfig

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
D	55 mm
B	13 mm
E	48,50 mm
F	36,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	0,60 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	0,13 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	19,70 kN
Statische Tragzahl, C0	19,60 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	2,39 kN
Nlim (Öl)	16 000 Tr/min
Nlim (Fett)	14 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,94 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,87 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,13 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	34 mm
da max	35 mm
db min	38 mm
Da max	50 mm
ra max	1 mm
r1a max	0,60 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$