


Technisches Datenblatt PDF


NU2212




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	60 mm
D	110 mm
B	28 mm
E	97,50 mm
F	73,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	1,07 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	96 kN
Statische Tragzahl, C0	116 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	14,10 kN
Nlim (Öl)	6800 Tr/min
Nlim (Fett)	5800 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,99 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,45 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,55 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	68 mm
da max	71 mm
db min	75 mm
Da max	102 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$