


## Technisches Datenblatt PDF

### NU2224C3




## Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| d                        | 120 mm    |
| D                        | 215 mm    |
| B                        | 58 mm     |
| E                        | 191,50 mm |
| F                        | 143,50 mm |
| rs min                   | 2,10 mm   |
| r1s min                  | 2,10 mm   |
| Radiallagerluftklasse    | C3        |
| Masse (ohne HJ Ring)     | 8,51 kg   |
| Marke                    | NTN       |



| Produktleistung                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Dynamische Tragzahl, C                      | 350 kN      |
| Statische Tragzahl, C0                      | 460 kN      |
| Ermüdungsgrenzbelastung, Cu                 | 48,10 kN    |
| Nlim (Öl)                                   | 3400 Tr/min |
| Nlim (Fett)                                 | 2900 Tr/min |
| Min Betriebstemperatur, Tmin                | -40 °C      |
| Max Betriebstemperatur, Tmax                | 120 °C      |
| Käfig charakteristische Frequenz, FTF       | 0,43 Hz     |
| Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO | 6,84 Hz     |
| Außenring charakteristische Frequenz, BPFO  | 6,43 Hz     |
| Innenring charakteristische Frequenz, BPFI  | 8,58 Hz     |



| Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile |        |
|--------------------------------------------|--------|
| da min                                     | 131 mm |
| da max                                     | 141 mm |
| db min                                     | 146 mm |
| Da max                                     | 204 mm |
| ra max                                     | 2 mm   |
| r1a max                                    | 2 mm   |

## Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$