

Technisches Datenblatt PDF


NU2310




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	50 mm
D	110 mm
B	40 mm
E	95 mm
F	65 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	1,72 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	121 kN
Statische Tragzahl, C0	131 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	16 kN
Nlim (Öl)	6700 Tr/min
Nlim (Fett)	5700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,15 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,88 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,13 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	59 mm
da max	63 mm
db min	67 mm
Da max	101 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$