

Technisches Datenblatt PDF

NU320ET2C3



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	100 mm
D	215 mm
B	47 mm
E	191,50 mm
F	127,50 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	7,71 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	380 kN
Statische Tragzahl, C0	425 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	45,20 kN
Nlim (Öl)	3500 Tr/min
Nlim (Fett)	2900 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,78 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,20 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,80 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	113 mm
da max	125 mm
db min	132 mm
Da max	202 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$