

Technisches Datenblatt PDF

NU322EG1C4



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Messingkäfig

Technische Eigenschaften	
d	110 mm
D	240 mm
B	50 mm
E	211 mm
F	143 mm
rs min	3 mm
r1s min	3 mm
Radiallagerluftklasse	C4
Masse (ohne HJ Ring)	11,20 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	450 kN
Statische Tragzahl, C0	525 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	54,10 kN
Nlim (Öl)	3 100 Tr/min
Nlim (Fett)	2 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,01 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,66 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,35 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	123 mm
da max	140 mm
db min	145 mm
Da max	227 mm
ra max	2,50 mm
r1a max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$