

Karta techniczna PDF MLE7003CVUJ74S




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, uszczelniona seria ML, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym


Dane techniczne

d	17 mm
D	35 mm
B	10 mm
d1	22,65 mm
d2	21,40 mm
D1	30,45 mm
D2	31,05 mm
a	9 mm
Kąt styku alfa	17 °
rs min	0,30 mm
r1s min	0,30 mm
f0	7.734
Klasa dokładności	P4S
Waga	0,04 kg
Marka	SNR



Parametry

Nośność dynamiczna C	3,70 kN
Nośność statyczna C0	1,75 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	0,10 kN
Prędkość graniczna smarowania smarem	62 000 Tr/min
Axial displacement K Factor	1.89
Poziom napięcia wstępnego	7
Wartość napięcia wstępnego	19 kN
axial rigidity	20 N/μm
radial rigidity	100 N/μm
Min. czas pracy	-20 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,30 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,39 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,61 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	19,50 mm
db min	19,50 mm
Da max	32,50 mm
Db max	32,50 mm
r1a max	0,30 mm
ra max	0,30 mm
D6	24,20 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série		e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
			Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
			X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357				1.4		1.57		2.28
		0.714				1.3		1.46		2.11
		1.07				1.23		1.38		2
		1.43				1.19		1.34		1.93
		2.14				1.12		1.26		1.82
		3.57				1.02		1.14		1.66
		5.35						1.12		1.63
		7.14				1		1.12		1.63
	25°	0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°	0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série		Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
		X_0	Y_0	X_0	Y_0
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.5	0.46	1	0.92
	25°		0.38		0.76
	30°		0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$