


Karta techniczna PDF


623




Łożyska stożkowe jednorzędowe

podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy

Dane techniczne	
d	57,15 mm
B	41,28 mm
d1	84 mm
e	0.31
Y2	1.91
Y0	1.05
Waga	1,24 kg
Marka	BOWER



Parametry	
Nośność dynamiczna C	172 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	213 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	26 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4 400 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3 300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,57 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,22 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,78 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.