

Karta techniczna PDF 4T13889/13830



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	38,10 mm
D	63,50 mm
B	11,91 mm
C	9,53 mm
T	12,70 mm
d1	52,50 mm
a	11,90 mm
e	0.35
Y2	1.73
Y0	0.95
Waga	0,15 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	25,90 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	33,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	4,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	7 300 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	5 500 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	9,99 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	10,84 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	13,16 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	1,50 mm
r1a max	0,80 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.