


Karta techniczna PDF 4T1779/1729




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	23,81 mm
D	56,90 mm
B	19,84 mm
C	15,88 mm
T	19,37 mm
d1	39 mm
a	12,87 mm
e	0.31
Y2	1.95
Y0	1.07
Waga	0,25 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	42,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	46,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	5,70 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	9 600 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	7 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,30 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,16 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,84 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	0,80 mm
r1a max	1,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.