

Karta techniczna PDF 4T26882/26822



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	41,28 mm
D	79,38 mm
B	25,40 mm
C	19,05 mm
T	23,81 mm
d1	59,50 mm
a	16,41 mm
e	0.32
Y2	1.88
Y0	1.04
Waga	0,53 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	76,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	97,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	11,90 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6 400 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,70 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,71 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,29 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	0,80 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.