

## Karta techniczna PDF 4T29585



### Łożyska stożkowe jednorzędowe

podzespół wewnętrzny, koszyk stalowy

#### Dane techniczne

|       |          |
|-------|----------|
| d     | 63,50 mm |
| B     | 25,40 mm |
| d1    | 89 mm    |
| e     | 0.46     |
| Y2    | 1.31     |
| Y0    | 0.72     |
| Marka | NTN      |



#### Parametry

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Nośność dynamiczna C                                  | 91,50 kN     |
| Wsp. A2 materiału                                     | 1.4          |
| Nośność statyczna C0                                  | 140 kN       |
| Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu                | 17,10 kN     |
| Prędkość graniczna smarowania olejem                  | 4 300 Tr/min |
| Prędkość graniczna smarowania smarem                  | 3 200 Tr/min |
| Min. czas pracy                                       | -40 °C       |
| Maks. temperatura pracy                               | 120 °C       |
| Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)              | 0,45 Hz      |
| Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) | 9,95 Hz      |
| Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)               | 11,31 Hz     |
| Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)               | 13,69 Hz     |



#### Zalecenia zabudowy

|        |         |
|--------|---------|
| ra max | 3,50 mm |
|--------|---------|

## Dane do obliczeń

### Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| $Fa / Fr \leq e$ |   | $Fa / Fr > e$ |    |
|------------------|---|---------------|----|
| X                | Y | X             | Y  |
| 1                | 0 | 0.4           | Y2 |

### Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

| $Xo$ | $Yo$ |
|------|------|
| 0.5  | Yo   |

Jeżeli  $Po < Fr$ , należy rozważyć  $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.