

Karta techniczna PDF 4T29590/29520



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	66,68 mm
D	107,95 mm
B	25,40 mm
C	19,05 mm
T	25,40 mm
d1	89 mm
a	24,80 mm
e	0.46
Y2	1.31
Y0	0.72
Waga	0,86 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	91,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	140 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	17,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4 300 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3 200 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	9,95 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	11,31 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	13,69 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.