


Karta techniczna PDF 4T30204




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	20 mm
D	47 mm
B	14 mm
C	12 mm
T	15,25 mm
d1	33,50 mm
a	11,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.35
Y2	1.74
Y0	0.96
Waga	0,13 kg
Oznaczenie ISO355	T2DB020
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	28,20 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	28,70 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	3,50 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	12 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	8 800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,27 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,16 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,84 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	27 mm
db min	25,50 mm
Da min	40 mm
Da max	41,50 mm
Db min	44 mm
Ca min	2 mm
Cb min	3 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.