


Karta techniczna PDF 4T32007X




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	35 mm
D	62 mm
B	18 mm
C	14 mm
T	18 mm
d1	49,50 mm
a	15,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.45
Y2	1.32
Y0	0.73
Waga	0,22 kg
Oznaczenie ISO355	T4CC035
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	41,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	52,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	6,40 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	8 100 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	6 100 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	7,59 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,76 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	11,24 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	40 mm
db min	40,50 mm
Da min	54 mm
Da max	56,50 mm
Db min	59 mm
Ca min	4 mm
Cb min	4 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.