

Karta techniczna PDF 4T32205R




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	25 mm
D	52 mm
B	18 mm
C	15 mm
T	19,25 mm
d1	38,50 mm
a	13,50 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.37
Y2	1.6
Y0	0.88
Waga	0,18 kg
Marka	NTN



Parametry

Nośność dynamiczna C	38 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	43 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	5,20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	9 800 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	7 300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,82 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,70 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,30 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	31 mm
db min	30,50 mm
Da min	43 mm
Da max	46,50 mm
Db min	48 mm
Ca min	2 mm
Cb min	4 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.