

Karta techniczna PDF

4T33208



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	40 mm
D	80 mm
B	32 mm
C	25 mm
T	32 mm
d1	60 mm
a	21 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.36
Y2	1.68
Y0	0.92
Waga	0,73 kg
Oznaczenie ISO355	T2DE040
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	103 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	132 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	16,10 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6 600 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4 900 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,81 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,11 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,89 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	47 mm
db min	48,50 mm
Da min	67 mm
Da max	71,50 mm
Db min	76 mm
Ca min	5 mm
Cb min	7 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.