

Karta techniczna PDF 4TH913840/H913810



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	59,99 mm
D	146,05 mm
B	39,69 mm
C	25,40 mm
T	41,28 mm
d1	108,50 mm
a	45,58 mm
e	0.78
Y2	0.77
Y0	0.42
Waga	3,22 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	199 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	234 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	28 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	3 200 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	2 400 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,34 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,29 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,71 Hz



Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.