


## Karta techniczna PDF 4THH224335/HH224310




### Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| d               | 101,60 mm |
| D               | 212,73 mm |
| B               | 66,68 mm  |
| C               | 53,98 mm  |
| T               | 66,68 mm  |
| d1              | 159 mm    |
| a               | 47,78 mm  |
| e               | 0.33      |
| Y2              | 1.84      |
| Y0              | 1.01      |
| Waga            | 11,30 kg  |
| Marka           | NTN       |



| Parametry                                             |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Nośność dynamiczna C                                  | 575 kN      |
| Wsp. A2 materiału                                     | 1.4         |
| Nośność statyczna C0                                  | 810 kN      |
| Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu                | 85,30 kN    |
| Prędkość graniczna smarowania olejem                  | 2300 Tr/min |
| Prędkość graniczna smarowania smarem                  | 1700 Tr/min |
| Min. czas pracy                                       | -40 °C      |
| Maks. temperatura pracy                               | 120 °C      |
| Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)              | 0,42 Hz     |
| Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min) | 5,81 Hz     |
| Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)               | 7,11 Hz     |
| Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)               | 9,89 Hz     |



| Zalecenia zabudowy |         |
|--------------------|---------|
| ra max             | 7 mm    |
| r1a max            | 3,30 mm |

## Dane do obliczeń

### Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| $Fa / Fr \leq e$ |   | $Fa / Fr > e$ |    |
|------------------|---|---------------|----|
| X                | Y | X             | Y  |
| 1                | 0 | 0.4           | Y2 |

### Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

| $Xo$ | $Yo$ |
|------|------|
| 0.5  | Yo   |

Jeżeli  $Po < Fr$ , należy rozważyć  $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.